

ブロック

内蔵

コントロール

ロジック

数学

Matrices

テキスト

リスト

ディクショナリ

色

変数

プロシージャ

Screen1

垂直配列_input

ラベル_title

ラベル_date

水平配置_name

名前の変更 削除

メディア

SmartApp...y/icon.png

ファイルをアップロード...

視聴者

グローバル変数 TurnText を次の値で初期化 " "

グローバル変数 InputCheckFlag を次の値で初期化 偽

渡す InputCheck

実行

もし

テキストボックス_name . テキスト

テキスト

もし

テキストボックス_address . テキスト

テキスト

もし

テキストボックス_tel . テキスト

テキスト

もし

テキストボックス_mail . テキスト

テキスト

もし

チェックボックス_am . チェック済み

または

チェックボックス_pm . チェック済み

設定 グローバル TurnText を

もし

チェックボックス_am . チェック済み

かつ

チェックボックス_pm . チェック済み

両方(基礎編と応用編)

基礎編(午前)

応用編(午後)

設定 グローバル InputCheckFlag を 真

else

呼び出す 通知者_check . アラートを表示

通知

希望回が記入されていません。

else

呼び出す 通知者_check . アラートを表示

通知

メールが記入されていません。

else

呼び出す 通知者_check . アラートを表示

通知

電話番号が記入されていません。

else

呼び出す 通知者_check . アラートを表示

通知

住所が記入されていません。

else

呼び出す 通知者_check . アラートを表示

通知

氏名が記入されていません。

いつ ボタン_send . クリック

実行する

呼び出す InputCheck

もし

取得 グローバル InputCheckFlag

ならば

設定 ウェブ視聴者_form . ホームURL を

結合する

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSp95GV...&entry.659862200=

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

テキストボックス_name . テキスト

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

テキストボックス_address . テキスト

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

テキストボックス_tel . テキスト

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

テキストボックス_mail . テキスト

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

取得 グローバル TurnText

呼び出す ウェブ_encode . Uriエンコード

テキスト

【SmartAppEntryアプリより申込】

設定 垂直配列_input . 目に見える を 偽

設定 ボタン_send . 有効 を 偽

設定 ウェブ視聴者_form . 目に見える を 真

いつ ボタン_reset . クリック

実行する

設定 テキストボックス_name . テキスト を

設定 テキストボックス_address . テキスト を

設定 テキストボックス_tel . テキスト を

設定 テキストボックス_mail . テキスト を

設定 チェックボックス_am . チェック済み を 偽

設定 チェックボックス_pm . チェック済み を 偽

設定 グローバル TurnText を

設定 グローバル InputCheckFlag を 偽

設定 垂直配列_input . 目に見える を 真

設定 ボタン_send . 有効 を 真

設定 ウェブ視聴者_form . 目に見える を 偽

警告を表示する

0.0

0.0